Параметры	ЕлПулсКар 36-80 V (150-300)			ЕлПулсКар 24-48 V (300-600)		
	380 V трансформаторный	220V импульсный	380V импульсный	380 V трансформаторный	220V импульсный	380V импульсный
Данные процесса заряда акб на дисплее	Low \Full	Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, Low\Full	Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, Low\Full	Low \Full	Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, Low\Full	Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, Low\Full
Выходной ток (А)	30 А	30 А	30 А	60 А	60 А	60А
Мощность (кВА)	24V-1150W 36V-1725W 40V-1920W 48V-2300W 80V-3840W	24V-945WW 36V-1420W 40V-1575W 48V-1890W 80V-3150W	24V-945WW 36V-1420W 40V-1575W 48V-1890W 80V-3150W	24V-2300W 36V-3450W 40V-3840W 48V-4600W 80V-7680W	24V-1890WW 36V-2840W 40V-3150W 48V-3780W 80V-6300W	24V-1890WW 36V-2840W 40V-3150W 48V-3780W 80V-6300W
КПД(%)	75%	95%	95%	75%	95%	95%
Частота сетевого напряжения (Hz)	50	50	50	50	50	50
Нагрузочная характеристика	Комбинирана I 1U°I2 ᵃᵉ I3ᵃ ᵉ	Комбинирана I 1U°I2 ᵃᵉ I3ᵃ ᵉ	Комбинирана I 1U°I2 ᵃᵉ I3ᵃ ᵉ	Комбинирана I 1U°I2 ᵃᵉ I3ᵃ ᵉ	Комбинирана I 1U°I2 ᵃᵉ I3ᵃ ᵉ	Комбинирана I 1U°I2 ᵃᵉ I3ᵃ ᵉ
Степень защиты	Степень защиты IP20 Клас защиты I	Степень защиты IP20 Клас защиты I	Степень защиты IP20 Клас защиты I	Степень защиты IP20 Клас защиты I	Степень защиты IP20 Клас защиты I	Степень защиты IP20 Клас защиты I
Температура окружающей среды	-10º+35ºС	-10º+35ºС	-10º+35ºС	-10º+35ºС	-10º+35ºС	-10º+35ºС
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев